

设备附着型自动灭火器

■ 高危险物品用

▶ 产品说明

本产品的开发目的是第一时间发现火灾情况和完善的初期灭火
为了避免使用高危险物（禁水性，自然发火性）
的设备和场所内人员事故和保护财产 而使用本产品

▶ 产品特征

- 与其它灭火药剂相比安全，火灾熄灭后不产生残留的灭火药品
- 即使在停电时也可利用紧急电源操作系统(约60分钟)
- 使用小型尖端IC回路控制技能优秀
- 实时间储存灭火器的运转状况，必要时可以确认(停电时也不损失数据)
- 在控制部设置 LCD DISPLAY，以文字显示运转状态，使用便利
- 通过 RS-485 通信实时间地监控灭火器运转状态或是否有异常

CE Certified



区分		适用		
型号		NIG-1GG0241	NIG-2GG0241	NIG-3GG0241
大小 (mm)	W	340	500	570
	D	327	337	379
	H	1,140	1,140	1,590
重量		50kg	65kg	153kg
灭火容器		2m ³ x 1BOTTLE	2m ³ x 2BOTTLE	6m ³ x 2BOTTLE
灭火药剂		N2		
使用温度		-5℃ ~ 40℃		
使用电源		FREE VOLTAGE (AC 90V ~260V), 50/60Hz		
应急电源		DC 24V / 1300mA NI-CD 电池		